



WĘŻE PRZEMYSŁOWE wentylacyjne i odciągowe

WĘŻE ODCIĄGOWO - WENTYLACYJNE

WĄŻ ODCIĄGOWO- WENTYLACYJNY, typ 178AA

Budowa: czarna guma EPDM/PP, w pełni podatna do recyklingu, bez ftalanów i halogenu

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego

Zastosowanie: odciąg gazów, oparów, gorącego powietrza, do klimatyzacji i wentylacji, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach

Temperatura pracy ciągłej: -40°C +120°C

Dostępny rozmiar wew.: 40 - 406 mm



↔		↔		⌚		⤴		⌚		⬛	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	inch	%	kg/m	lb/ft	
40	1 9/16					34	1,50	20	0,175	0,120	
51	2					43	1,75	20	0,225	0,150	
63	2 1/2					54	2,25	20	0,275	0,185	
70	2 3/4					60	2,50	20	0,425	0,285	
76	3					65	2,50	20	0,460	0,310	
80	3 1/8					68	2,75	20	0,485	0,330	
90	3 1/2					77	3,00	20	0,550	0,370	
102	4					85	3,25	15	0,580	0,390	
110	4 5/16					94	3,75	15	0,615	0,415	
120	4 3/4					102	4,00	10	0,680	0,460	
127	5					108	4,25	10	0,765	0,515	
140	5 1/2					119	4,75	10	0,860	0,580	
152	6					129	5,00	10	0,930	0,625	
160	6 5/16					136	5,25	10	1,025	0,690	
180	7 1/16					153	6,00	5	1,310	0,885	
203	8					173	6,75	5	1,485	1,000	
254	10					216	8,50	5	1,940	1,305	
305	12					259	10,25	5	2,390	1,610	
355	14					303	12,00	5	2,790	1,875	
406	16					345	14,00	5	3,195	2,150	

WĄŻ ODCIĄGOWO - WENTYLACYJNY, typ 17100

Budowa: przezroczysty poliuretan odporny na ozon i ścieranie, grubość ścianki 0,4 mm

Wzmocnienie: pokryta miedzią spirala z drutu stalowego

Zastosowanie: odciąg gazów, oparów, gorącego powietrza, do klimatyzacji i wentylacji; ponadto przystosowany do tłoczenia materiałów ściernych; wysoka odporność na mgłę olejową

Temperatura pracy ciągłej: -40°C +85°C

Dostępny rozmiar wew.: 40 - 406 mm



↔		↔		⌚		⤴		⌚		⬛	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	inch	%	kg/m	lb/ft	
40	1 9/16					44	1,75	35	0,170	0,115	
45	1 3/4					49	2,00	35	0,190	0,130	
51	2					55	2,25	25	0,220	0,150	
63	2 1/2					67	2,75	25	0,270	0,180	
70	2 3/4					74	3,00	25	0,330	0,225	
76	3					80	3,00	25	0,350	0,235	
80	3 1/8					84	3,25	20	0,370	0,250	
90	3 1/2					94	3,75	20	0,420	0,285	
102	4					106	4,25	10	0,470	0,320	
110	4 5/16					114	4,50	10	0,510	0,345	
120	4 3/4					124	5,00	10	0,550	0,370	
127	5					132	5,25	10	0,780	0,525	
140	5 1/2					145	5,75	10	0,860	0,580	
152	6					157	6,25	10	0,930	0,625	
160	6 5/16					165	6,50	6	0,980	0,660	
180	7 1/16					185	7,25	6	1,100	0,740	
203	8					209	8,25	6	1,240	0,835	
254	10					260	10,25	2	1,740	1,170	
305	12					311	12,25	2	2,090	1,405	
355	14					362	14,25	2	2,440	1,640	
406	16					412	16,25	2	2,780	1,870	

WĄŻ ODCIĄGOWO - WENTYLACYJNY, typ 17200



Budowa: przezroczysty poliuretan odporny na ozon i ścieranie, grubość ścianki 0,8 mm

Wzmocnienie: pokryta miedzią spirala z drutu stalowego

Zastosowanie: odciąg gazów, oparów, gorącego powietrza, do klimatyzacji i wentylacji; ponadto przystosowany do tłoczenia materiałów ściernych; wysoka odporność na mgłę olejową

Temperatura pracy ciągłej: -40°C +85°C

Dostępny rozmiar wew.: 40 - 315 mm

mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	inch	%	kg/m	lb/ft
40	1 9/16					46	1,75	55	0,310	0,210
51	2					57	2,25	40	0,390	0,265
63	2 1/2					69	2,75	40	0,480	0,325
76	3					82	3,25	40	0,560	0,380
80	3 1/8					88	3,50	35	0,610	0,410
102	4					109	4,25	30	0,910	0,615
120	4 3/4					127	5,00	30	1,070	0,720
127	5					134	5,25	30	1,130	0,760
140	5 1/2					147	5,75	30	1,240	0,835
152	6					160	6,25	30	1,440	0,970
160	6 5/16					168	6,75	25	1,520	1,025
180	7 1/16					188	7,50	25	1,710	1,150
203	8					210	8,25	25	1,920	1,295
254	10					262	10,25	15	2,400	1,615
305	12					313	12,25	15	2,870	1,930
315	12 3/8					323	12,75	15	2,970	2,000



CENTRALA ELBLĄG

Ul. Rawska 19B
82-300 Elbląg


tel. /+48/ 55 625 51 00

fax /+48/ 55 625 51 01

Dział Handlowy

tel. /+48/ 55 625 51 51

elblag@hydropress.pl



www.hydropress.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK

tel. /+48/ 55 625 51 21

fax /+48/ 55 625 51 22

ODDZIAŁ RUMIA

tel. /+48/ 58 679 34 15

fax /+48/ 55 625 51 25

ODDZIAŁ TYCHY

tel. /+48/ 32 787 52 88

fax /+48/ 55 625 51 38

ODDZIAŁ OLSZTYN

tel. /+48/ 89 532 01 05

fax /+48/ 89 715 21 42

ODDZIAŁ WARSZAWA

tel. /+48/ 22 468 86 97

fax /+48/ 55 625 51 32

BIURO HANDLOWE WROCŁAW

tel. /+48/ 782 838 000

fax /+48/ 55 625 51 35

BIURO HANDLOWE KIELCE

tel. /+48/ 885 995 501

fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO HANDLOWE CZĘSTOCHOWA

tel. /+48/ 885 995 019

fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO HANDLOWE OPOLE

tel. /+48/ 885 995 011

fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO HANDLOWE BYDGOSZCZ

tel. /+48/ 790 222 771

fax /+48/ 55 625 51 01